

DPS.ZP-271-2-14/20

Załącznik nr 1

....., dnia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Lp.	Nazwa asortymentu dostawy	Miara	Ilość	Wartość netto (zł)	Stawka VAT	Wartość VAT (5X6)	Wartość brutto (zł) (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termometr bezdotykowy pomiar na odległość i na czoło, badanie w mniej niż 2 sekundy, czujnik zapewniający prawidłowy pomiar Gwarancja minimum 24 miesiące.	sztuk	5				
2	Mata dezynfekcyjna mata posiadająca część dezynfekcyjną i osuszającą, wykonana z mocnych tworzyw, odpornych na niskie temperatury, nie powoduje nadmiernego przemoczenia obuwia, posiada część do osuszenia odkażonej podeszwy obuwia. rozmiar: szer. min. 60 cm, max 90cm długość min 90 cm, max 120cm	sztuk	5				
3	Dozownik do dezynfekcji dozownik do płynu dezynfekcyjnego z ramieniem łokciowym, szybką, pojemność min 500 ml, obudowa dozownika z wytrzymałego plastiku ASB, montowany do ściany za pomocą wkrętów, łatwy do utrzymania w higienicznej	sztuk	13				

	czystości.						
4	<p>Pościel jednorazowa jednorazowa, niejałowa, komplet 3 - elementy: prześcieradło (wymiary:210x140 mm), poszwa na kołdrę (wymiary: 200x160), poszewka (wymiary: 70x80 mm), wykonane z włókniny polipropylenowej o dużej wytrzymałości na rozerwanie oraz dużej przepuszczalności powietrza.</p>	komplet	50				
5	<p>Koncentrator tlenu fabrycznie nowy, na kółkach, napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%, pobór mocy: <300 W, koncentracja tlenu: 90 - 96%, głośność: <43 dBA, OPI: niski tlen 82%, bardzo niski tlen <70%, ciśnienie wyjściowe: 5-7 psi (0,34 - 0,48 Bar), trwałość zużycia: nie mniej niż 25000 godzin, przepływ: 0,5 - 5 l/min, obsługa w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	sztuk	1				
6	<p>Lampa bakteriobójcza/wirusobójcza funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza, możliwość stosowania w pomieszczeniach przy obecności ludzi, funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni, maksymalna kubatura dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej: 75 m³, przepływ powietrza nie mniejszy niż 160 m³/h, powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji bezpośredniej z odległości 1 m: nie mniejsza niż 7m², rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C, filtr przeciwkurzowy, miejsce na filtr HEPA, żywotność źródła światła: nie mniejsza niż 9000 h, napięcie zasilające: 220 - 240 V, przewód zasilający nie mniejszy niż 3m, wyłącznik on- off, obsługa w języku</p>	sztuk	1				



	polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.						
7	Pulsoksymetr mały, podręczny pulsoksymetr napalcowy, wyposażony w ekran OLED, 4 tryby wyświetlania, dokładność SpO2: 70% - 100%: ± 2 cyfry, dokładność tętna: 25 - 250: ± 3 cyfry, automatyczne wyłączanie, zasilanie AAx2, czas pracy 600 kontroli na dwóch pełnych bateriach w temp. 25 stopni C. Gwarancja minimum 24 miesiące.	sztuk	1				

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)